

Spolehlivé utěsnění kabelů

Kabelové průchodky HSI

- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 baru
- určené k utěsnění kabelů a napojení kabelových chráničů
- pro betonáž do „bílé vany“
- složené z ucpávky a systémového víka
- možnost protipožární ochrany pomocí protipožárních pytlů HSS



Zemnicí systém HEA

- těsnost zaručena gumovou zábranou
- připojení pomocí závitů M12 nebo M16
- varianty i pro dodatečnou montáž
- možnost napojení na vnější hydroizolaci
- závity chráněny ochrannými víčky
- tělo průchodek vyrobeno z nerezové oceli



Univerzální těsnění HRD SG

- vyrobeno z nerezové oceli a gumy EPDM
- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 baru
- dělené provedení pro možnost dodatečné montáže
- pro kabely a potrubí od 3,5 do 110 mm
- integrované zátky jsou součástí těsnění
- technologie segmentových prstenců - rychlé přizpůsobení se průměrům procházejících médií



Těsnění HRD

- vyrobeno na míru dle Vašich požadavků
- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 nebo 5 barů
- dělené nebo nedělené provedení
- vhodné také pro utěsnění zemnicího pásu
- vyrobeno z nerezové oceli a gumy EPDM
- na přání guma **KTW** (styk s pitnou vodou)
NBR (odolnost proti olejům apod.)



Pažnice pro „bílou vanu“

- k betonáži do vodostavebního betonu a stěn bez vnější hydroizolace
- vytváří tvarově stálý kruhový průchod stěnou
- dokonalé spojení s okolním betonem
- s těsněními HRD a HSD jsou systémovým řešením
- varianty: **HRD FU** (umělohmotná pažnice s cementovým povrchem)
HRD FU2 (vláknocementová pažnice)
HRD FU2 G (vláknocementová dělená pažnice)
HRD FUM (nerezová nebo železná pažnice)



Pažnice pro „černou vanu“

- k betonáži do stěn a základových desek s vnější hydroizolací
- také k dodatečné montáži na již hotové stěny
- spolehlivé napojení hydroizolace pomocí pevné a volné příruby
- vytváří tvarově stálý kruhový průchod stěnou
- vyráběné z nerezové oceli nebo železa s povrchovou úpravou
- s těsněními HRD a HSD jsou systémovým řešením
- varianty: **HRD FUF** (k betonáži)
HRD FUFA (k dodatečné montáži)



Systém vedení kabelů KES

- bezpečné vedení kabelů vnějším prostředím
- nadstandardní mechanická odolnost
- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 baru
- připojení pomocí systému HSI
- velké množství kombinací



Protipožární sada HSS

- sada je tvořena expanzními pytlí
- protipožární ochrana S90
- kompatibilní se systémy HRD a HSI
- bez omezení průměru kabelů
- možnost dodatečné instalace



Jsmo tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETTRA

BETTRA, s.r.o.
Hlušíkova 3213/28, Praha 5

Tel.: +420 603 206 593

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz