

ABOX SL

ABOX SLK

ABOX XT

ABOX SL/SLK



**VHODNÉ
PRO
VYBRUJÍCÍ
STROJE**

ABOX SL/SLK

ROZBOČOVACÍ KRABICE

Rozbočovací krabice Abox SL a Abox SLK jsou specialitami produktové řady Abox a Abox Pro. Jsou vyrobeny z odolného polypropylenu / polykarbonátu a vybaveny bezšroubovou svorkovnicí Wago. Byly vyvinuty pro vnitřní i venkovní aplikace.

PIKTOGRAMY

Následující piktogramy definují technické parametry produktů Abox SL/SLK a Abox Pro SL/SLK.



Označuje míru odolnosti vůči vodě a vniknutí pevných částic.



Označuje míru odolnosti vůči vodě a vniknutí pevných částic. (Abox Pro)



Jmenovitý průřez kabelu, který je možné použít.



Označuje míru mechanické odolnosti.



Označuje míru mechanické odolnosti. (Abox Pro)



Třída ochrany II, zařízení s ochrannou izolací.



Ve výrobku nejsou přítomny žádné halogeny, jako fluor, chlor, brom.



Určeno pro venkovní stanoviště. (Abox Pro)



Určeno pro chráněná venkovní stanoviště.



Maximální přípustné jmenovité napětí.



Maximální přípustné jmenovité napětí.



Výrobek je bezpečný z hlediska elektrických, mechanických a tepelných rizik.



Výrobek je odolný vůči plynému čpavku.



Certifikace pro použití v lodním průmyslu. (Abox Pro)

ROZMĚRY MM

Abox SLK - 2,5²

→ 87 x 87 x 52

Abox SLK - 4²

→ 102 x 102 x 57

Abox SLK - 6²

→ 152 x 152 x 80

Abox SL - 4²

→ 127 x 127 x 70

Abox SL - 6²

→ 152 x 152 x 80

Abox SL - 10²

→ 182 x 182 x 90

Abox SL - 16²

→ 252 x 202 x 120

Abox Pro SLK - 2,5²

→ 92 x 92 x 60

Abox Pro SLK - 4²

→ 102 x 102 x 70

Abox Pro SLK - 6²

→ 152 x 152 x 85

Abox Pro SL - 4²

→ 127 x 127 x 75

Abox Pro SL - 6²

→ 152 x 152 x 85

Abox Pro SL - 10²

→ 182 x 182 x 90

Abox Pro SL - 16²

→ 252 x 202 x 120



ABOX SL/SLK



Abox SLK je vybaven originálními svorkami Wago o průměru 2,5 - 6 mm². Pro větší průřezy lze potom použít rozbočovací krabici Abox SL, která obsahuje řadové bezšroubové svorkovnice o průměru 6 - 16 mm².

Vyvýšené svorky pro typy 4² a 6² umožňují využít všechny kabelové vstupy.

Správná svorkovnice s držákem je vždy součástí balení a v případě potřeby je lze dokoupit i samostatně.



Abox Pro XT je extrémně odolným zástupcem řady Abox Pro. Rozbočovací krabice z polykarbonátu vyniká vysokým stupněm krytí IP 68 a proto se hodí pro náročné aplikace v zemi nebo pod vodní hladinou.



**168
hodin**

**15m pod
vodou**



Abox Pro XT je dodáván s litou pryskyřicí, která se po použití promění v tuhý gel

Tekutá pryskyřice při instalaci spolehlivě vyplní celou krabici

Gel nebrání v měření funkčnosti a v případě potřeby je možné jej odstranit a provést potřebné opravy

Nové balení lité pryskyřice lze dokoupit samostatně jako příslušenství



ABOX PRO XT

Abox Pro XT

Abox Pro XT 6²

127 x 127 x 75 mm
jmenovitý průřez 6 mm²

Abox Pro XT 10²

152 x 152 x 85 mm
jmenovitý průřez 10 mm²



Abox Pro XT SLK

Abox Pro XT SLK 2,5²

92 x 92 x 60 mm
jmenovitý průřez 2,5 mm²

Abox Pro XT SLK 4²

102 x 102 x 70 mm
jmenovitý průřez 4 mm²



Abox Pro XT SL

Abox Pro XT SL 4²

127 x 127 x 75 mm
jmenovitý průřez 4 mm²

Abox Pro XT SL 6²

152 x 152 x 85 mm
jmenovitý průřez 6 mm²

PŘÍSLUŠENSTVÍ



SVORKOVNICE



DRŽÁK SVOREK



LITÁ PRYSKYŘICE

POUŽITÍ

**ZEMINA BEZ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE | ZÁPLAVOVÁ
ÚZEMÍ | PŘEČERPÁVACÍ STANICE | STUDNY |
NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ V ZAHRADÁCH | A DALŠÍ**



KONFIGURÁTOR

KTERÝ ?

JE TEN PRAVÝ
PRO VAŠI APLIKACI



S výběrem vhodného Aboxu vám pomůže náš
konfigurátor



KATALOG A CERTIFIKACE

**Další informace o produktové řadě Abox a
objednací čísla výrobků a certifikáty ke
stažení najdete v **online katalogu** na
www.spelsberg.cz.**

**Ke stažení je k dispozici také **Abox/Abox
Pro katalog**.**

KONTAKTY

**Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte naše obchodní zástupce:**

Josef Říha

(Praha, východní a severní Čechy)



Václav Pelouch

(jižní a západní Čechy)



Michal Suchánek

(Morava)



ABOX 2L
ABOX 2LK
ABOX TX

